

Nissin Fast Order 専用仕様書

※必須 换装具申請 口あり 口なし

カルテNo.	お客様名	男女	担当者	採寸者	身長cm
制度(身障・児童・自費・)	使用環境/場面		処方担当Dr.	生年月日 M・T・S・H	体重kg
受注先			PT・OT・	年 月 日	

◇ ベーススペック 本体タイプ・前座高(介助型は除く)・車輪径・を別紙スペック表より選択してください。

本体タイプ	□自走型	□A □W □T □FO □FE □AD □WD □TD	前座高 cm	下腿長 cm	キャスター × 駆動輪	希望小売価格
	□介助型	□A □U □W □T □UD □WD □TD				A/D: ¥154,000・W/WD: ¥185,000 T/TD: ¥193,000・FO: ¥170,000 FE: ¥178,000 A: ¥148,000・U/UD: ¥163,000 W/WD: ¥179,000・T/TD: ¥187,000

◇ サイズ

シート幅(アーム内々)	□36 □38 □40 □42 □44	※側板内寸法の注意点 ・跳ね上げアームサポート選択時はアルミ、樹脂とも座幅同寸 ・固定アームサポート選択時はアルミは座幅+4cm、樹脂は座幅同寸
シート奥行	□37 □38 □39 □40 □41 □42 (41と42はA・ADのみ可能)	
バックサポート高	□30 □32 □34 □36 □38 □40 □41以上の場合 ()cm	背折れ角度 □ 0 度 □ 10 度
押し手形状	□曲げ 全高 □88 □90 □92 □94 □()cm	※後座高+バックサポート高+4cm以上で記入ください
	□直角 グリップ高 □88 □90 □92 □94 □()cm	※後座高+30cm以上で記入ください
ステップ長	□標準 □選択の場合ステップ調整範囲内で記入して下さい ()cm	
アームサポート	標準 (肘高さ 22) アームサポート高さ調節式 肘台固定の場合 (24 · 26 · 28) 肘台跳ね上げの場合 (26 · 28 · 30) 幅広肘バット □ 6 □ 8 □ 10 (高さ調整式になります)	¥7,200 ¥7,800

◇ カラー(カラーアルマイトは不可)

シート	No.()	
フレーム / スカートガード	□ フレーム = 銀 / 側板=標準型:黒樹脂 デスク型:銀アルミ	
	□ フレーム = 塗装 () / □ 側板=フレーム同色 □ 黒樹脂	フレーム塗装: ¥12,700 サイドガード塗装: ¥6,400

◇ シート関連

背シート	□張り調整あり □張り調整なし	
座シート	□張り調整あり	座張り調整あり: ¥8,650
	□張り調整なし	

◇ その他 ★は必須です。選択のない場合は取り付けずに出荷します。

★ キャスター種類	希望小売価格		足踏みブレーキ	希望小売価格	
	□PUキャスター(6インチのみ) □シリッドキャスター	¥15,000		□KF-46	¥17,300
★ タイヤ種類	□クッションキャスター	¥15,000	転倒防止装置	□先ゴム KF-29	¥8,100
	□エアーキャスター(7インチのみ)	¥15,000		□コロ(車輪)	¥12,800
★ ハンドリム	□エアータイヤ		テーブル	□ヤマハAタイプ	¥18,800
	□ハイボリマータイヤ(16、22、24インチのみ)	¥9,100		※ボンベ架・KF-46足踏みブレーキ併用不可	
	□プラボ		泥よけ	【注意】足踏みブレーキ・転倒防止装置、共に選択の場合は、回転式転倒防止付足踏みブレーキ(KF-31)がつきます。	
	□ステン19φ 間隔2.5cm	¥12,000		□大(W60×D45 切り込みあり) □小(W45×D30 切り込みなし)	¥11,800 ¥11,800
★ フットサポート	□ビニールコーティング	¥24,000	泥よけ	□前後スライド式(□右 □左 □両) □上下スライド式(□右 □左 □両)	
	□間隔特注 ()cm (アルミ、ステン、ビニールコーティングのみ指定可能)			※WTF(スイングアウト)は選択不可 □マジック式(肘バット幅広はマジック式のみ可)	
	□標準Bステップ		泥よけ	□大 □中 □小 (□右 □左)	¥3,250
	□ジョイントプレートステップ	¥4,300		ボンベ架(右取り付け)	□大 □小 (右肘跳ね上げは使用不可) ※転倒防止・転倒防止兼足踏みブレーキ併用不可
	□ジョイントベルトステップ()cm幅	¥4,300	泥よけ	□KF-3自転車タイプ L □銀 □黒 □同色	¥6,550
	□角度可変ステップ (□無段階 □各段階)	¥6,400		【注意】自走型アームサポート跳ね上げ選択時は使用不可。前座40の自走時で肘バット幅広は取り付け不可	
★ タックルブレーキ	□PPNブレーキ		泥よけ	□クリア □ブラック	¥8,900
	【レバー延長】			□ヤマハ()	¥8,900
	□短(PPN・ステン+8 PPS+10)	1本: ¥1,750	泥よけ	アンクルストラップ	¥3,600
	□長(PPN・ステン+16 PPS+18)	1本: ¥1,750		ヒールループ	¥3,600
介助ブレーキ	□左右 □右のみ □左のみ		泥よけ	片手駆動	¥37,200
	□バンドブレーキ (介助型は標準装備)	¥17,400		※介助ブレーキ不可	
	□ロック付レバー式バンドブレーキ	¥17,400	泥よけ	電動ユニット(JWX-1)	¥4,5km □6km
	□KF-21Aタイヤ押さえ式ブレーキ	¥17,400			□ニッケル □リチウム □介助操作部
車輪前(後)出し	□前3.5cm □後3.5cm				
※足踏みブレーキとの併用不可		¥17,500			

※電動ユニット取り付け時はボンベ架・足踏みブレーキは取付不可。杖入れは左のみ取付可能。(オプション)

ベーススペック表

以下の表を参考に基本仕様を決定してください。

秘 Confidential

2017/1/14

※ ベーススペック表以外の内容を処方する場合は「フルオーダー」対応となります。【オーダー車いす仕様書】を使用してください。
※ 標準は前後差2cmですが★印の付いているパターンは若干前後します。

自走型

アームサポート	レッグサポート	本体タイプ	前座高	標準ステップ長	ステップ調整範囲	キャスター × 駆動輪				
固 定	固 定	A /AD	38	34	31~37	★ 5×20				
			40	34	31~37	★ 5×20	6×22			
			42	38	35~41	★ 5×20	6×22			
			44	38	35~41		6×22			
			46	39	36~42		6×24 (Dは不可)	7×24		
跳ね上げ	スイングアウト	W /WD	40	34	31~37	★ 5×20	6×20			
			42	38	35~41	★ 5×20	6×22	★ 7×22		
			44	38	35~41	★ 5×22	6×22	★ 7×24		
			46	39	36~42		6×24	7×24		
跳ね上げ	スイングアウト&エレベーティング	T /TD	40	31	29~33	★ 5×20	6×20			
			42	36	33~39	★ 5×20	6×22	★ 7×22		
			44	36	33~39	★ 5×22	6×22	★ 7×24		
			46	36	33~39		6×24	7×24		
固 定	スイングアウト	FO	38	35	32~38	★ 5×20				
			40	35	32~38	★ 5×20	6×22			
			42	39	36~42	★ 5×20	6×22			
			44	39	36~42		6×22		★ 7×24	
固定	スイングアウト&エレベーティング	FE	38	31	29~33	★ 5×20				
			40	31	29~33	★ 5×20	6×22			
			42	36	33~39	★ 5×20	6×22			
			44	36	33~39		6×22		★ 7×24	
介助型			38	31	36~42	6×16				