ジュニアサイズ介助用スタンダード車いす

座シートパイプが

上になります。

Lフレーム

PHOTO/オプショナル仕様

フレームカラー:ブリティバーブル バックサポートカラー:COREバーブル

オプション: NE回転収納式転倒防止装置、

参考重量: 12.9kg (座クッション含まず) 参考価格: 220,500円 (非課税) (座クッション含まず)

足踏み式駐車ブレーキ、

ひざを鋭角に曲げて座ったとき 座シートパイプが当たらないように なります。



(Mフレーム

PHOTO/オプショナル仕様

フレームカラー: スーパーホワイト バックサポートカラー: CORE4 バッシッパ 下がり : ながにす オブション: アルミ製溶接サイドガード 足踏み式駐車ブレーキ、座クッション 参考重量: 11.2kg (座クッション含まず)



基本価格 193,600円~(非課税) Mフレーム

Lフレーム

耐50kg 介助用

仕様詳細 (��…Lフレーム / 🐠…Mフレーム)

- ●フレーム長: ●45cm/ ●42cm ●シート幅(アームサポート)パイプ内内寸法):26·28·30·32·34·36cm(36はLのみ選択可) ●シート奥行: 24·26·28·30·32·34·36cm(36はLのみ選択可) ●前/後座高: 40/38·42/38·42/40·44/40·44/42·46/42cm

- ●別・タとは、140/36 42/36 43/46 44/46 44/42 46/42というシートのシャナート高:30・32・34・36・38・40cm ●バックサポート角度:96° ●フットサポート・シート間距離:16・18・20・22・24・26cm(ハイマウントタイプ)/ 28・30・32・34・36・38cm(ローマウントタイプ) ●手押しハンドル高:後座高+約54cm(前座高/後座高の設定により多少の誤差があります)

グパa 採用

- ●子押い パイルー・ 後座向 下割り4011(削)座向 / 夜座向 の故足により3 ●レッグパイプ内々寸法: シート幅(サイドガード内々寸) +約4cm ●車軸前後位置:0・3.5・7cm ●駆動輪: 16×1.75コンパクトドラムブレーキつき車輪 ●キャスタ: 4インチクッション幅広・5インチソリッド・5インチクッション
- ●キャンバ角:0°·2°

各部詳細



洗えるバックサポート アウターシート

バックサポートアウターは中材に ウレタンを使用せず、繊維質素材 を使用。洗って清潔に保つことが

※洗濯機を使用する場合は洗濯



介助ブレーキ

標準仕様の介助ブレ キは内拡 標準仕様の介明ノレーキは内払 式コンパクトドラムを採用。 軽い力の操作でもしっかりとした 制動力を発揮します。



前後位置調節式 ハイマウントフット・ レッグサポート

キャプテンのハイマウントフット・ レッグサポートは、高さだけでな く、前後位置も調節可能です。 (ローマウントの場合は、前後位 置の調節はできません)



主輪の外出し設定が 選択可能

主輪を通常より8mm外に出す 設定を選択可能。 車いすの安定性を高めます。

※シート幅が狭い設定の場合は、 主輪外出しをおすすめします。 ※車いすの設定により、選択不可 の場合があります。

オプション



アルミ製溶接サイドガード (写真は対応の一例です)

メインフレームに溶接されたアルミ製のサイドガードもオプションとして製作可能です。ご利用者様の状況に合わせた形状や寸法に、オーダーメイドで対応いたします。



樹脂製半カバー泥除け (Bタイプ)左右1組

搭乗者の手指が主輪に接触しないように 保護します

新車注文時 22,000円(非課税)



プラスチックホイール 主輪 左右1組

3本スポークですっきりとしたデザイン のプラスチックホイール (介助ブレーキはバンド制動式となります。)

新車注文時 4,700円(非課税)



回転式転倒防止装置 NEタイプ 左右1組

後方転倒の危険性を少なくするためのものです。 介助者が手で内側に収納することができます。

新車注文時 14,300円(非課税)

※シート幅が30cm未満の場合は片側にのみ取付 (新車注文時7,200円(非課税))となります

バックサポートカラー



COREグレー

COREブラウン

COREパーブル



PREMIUM COLOR JUEPA. カラ-新車注文時のみ 11,500円

プレミアムブルー プレミアムレッド ブレミアムビンク

45

· 座 王

座位保持

キッズモデル 電動

車いす