ジーガードⅡ G-GuardⅡ

安全 安心

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る
車いす自動安全
ブレーキオプション

PHOTO／NEO-1β
G-Guard-Ⅱ装着仕様
参考重量：15.5kg

G-Guard-Ⅱ（ジーガードツー）　00175-000333

新車取付時 **72,600円**(非課税)
（1台分）

※G-Guard-Ⅱをオプション装着可能な車いすにつきましては、お問い合わせ、ご相談ください。

立ち上がったら自動的に駆動輪をロック

乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かないようにロックします。

乗車者が立ち上がった瞬間、自動で安全ブレーキが安全を確保!

乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を少し動かすと、ロックが解除されます。

車いすをたたんだ状態ではロックは解除されていますので、車いすの移動もスムースです。

PHOTO／NA-U1
G-Guard-Ⅱ装着仕様
参考重量：15.3kg
（座クッション含まず）

G-Guard-Ⅱ装着時の車いす増加重量：約3.4kg

ご注意

■G-Guard-Ⅱの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保の為の機構です。G-Guard-Ⅱ装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。

■座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-Guard-Ⅱの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

G-Guard-Ⅱ(ジーガードツー)を人気の車いすに装備したパッケージモデルをご用意しています。

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のスタンダード車いすにG-Guard-Ⅱを装着しました。

NEO-1 +G-Guard-Ⅱパッケージ

146,300円(非課税)

00175-000329　耐100kg　自走用

■車いす寸法

100	64	90
100	31	66

折りたたみ時



シート幅 40cm
前座高 43cm
重量 15.9kg

NEO-1につきましては、P104をご覧ください。

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ

大好評のウルトラシリーズ(自走用)にG-Guard-Ⅱを装着。

NA-U1 +G-Guard-Ⅱパッケージ

193,600円(非課税)

00175-000330　耐100kg　自走用

■車いす寸法

97	57	90
97	31	66

折りたたみ時



シート幅 38.40.42cm
前座高 42cm
重量※ 15.3kg

※重量には座クッション重量を含んでおりません。※ヒップスペースの有効幅はシート幅と同寸です。
※上記は座クッションを装着していない場合の寸法です。

標準バックサポートカラー

インディゴ　ワイン

ご注文時には、シート幅・バックサポートカラーをご指定ください。

NA-U1につきましては、P33をご覧ください。

3Dバックサポート 採用車いす
designed by NISSIN
ULTRA
ウルトラシリーズ

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。