ジーガードⅡ
G-GuardⅡ

安全
安心

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る
車いす自動安全
ブレーキオプション



PHOTO／NEO-1
G-Guard-Ⅱ装着仕様
参考重量：15.9kg

G-Guard-Ⅱ（ジーガードツー）　00175-000333
新車取付時 **72,600円**（非課税）
（1台分）

G-Guard-Ⅱ 装着可能車いす
NEO-1（P30）・NEO-1W（P30）



立ち上がったら自動的に駆動輪をロック

乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かないようにロックします。





乗車者が立ち上がった瞬間、自動で安全ブレーキが安全を確保!



乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を少し動かすと、ロックが解除されます。



車いすをたたんだ状態ではロックは解除されていますので、車いすの移動もスムースです。

ご注意

■G-Guard-Ⅱの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保の為の機構です。G-Guard-Ⅱ装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。
■座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-Guard-Ⅱの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

G-Guard-Ⅱ(ジーガードツー)を人気のスタンダード車いすに装備したパッケージモデルをご用意しています。

ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ装備のスタンダード車いすにG-Guard-Ⅱを装着しました。

補装具車椅子 レディメイド

NEO-1 +G-Guard-Ⅱパッケージ


171,000円(非課税)


00175-000329

耐100kg 自走用

タックルブレーキ / 折 / 固定 / PU / バンド / ノーパンク

■車いす寸法





シート幅 40cm
前座高 43cm
重量 15.9kg

NEO-1につきましては、P30をご覧ください。



座王X NA-X521W対応オプション

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る車いす自動安全ブレーキ

自動安全ブレーキ
ジーガードⅢ
G-GuardⅢ

安心 安全

G-GuardⅢ
(ジーガードスリー)



PHOTO／NA-X521W
G-GuardⅢ装着仕様
参考重量：18.3kg
(座クッション含まず)

参考価格：**264,600円(非課税)**
※G-GuardⅢをNA-X521Wの
新車ご注文時に指定いただいた場合

新車取付時(1台分) **74,800円(非課税)**

NA-X521W・
G-GuardⅢ装着仕様の
TAISコード
00175-000411

立ち上がったら自動的に駆動輪をロック

駆動輪をロック!

万一のブレーキのかけ忘れも安心!



乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かないようにロックします。

ドーンと座っても安心!



乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を前方へ少し動かすと、ロックが解除されます。座っただけではロックは解除されません。



車いすをたたんだ状態ではロックは解除されていますので、車いすの移動もスムーズです。

ご注意
■G-GuardⅢの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保の為の機構です。G-GuardⅢ装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。
■座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-GuardⅢの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

NA-X521Wにつきましては、P38をご覧ください。