

MS-III PRO^{フロ} EVOLUTION



MS-III PRO Urbanオプション仕様製作例(JWX-1PLUS+装着仕様)
【参考重量】26.1kg(バッテリー含む・座クッション含まず)

MS-IIIのフレームワークを踏襲したデザインで電動走行のニーズに対応。
(MS-IIIにつきましてはP22-23をご覧ください。)

フレームカラー

アルマイト銀	パールイエロー	ビビッドオレンジ	フォーミュラレッド	ベーシックブルー
ライトブルーパール	ブルーグリーン	フォレストグリーン	プリティピンク	プリティパープル
アプリコットピンク	シュガーブルー	シュガーグリーン	シュガーピンク	スプリームホワイト
スーパーホワイト	シルバーマタリック	ガンメタ	グラナダブラック	

MS-III PRO UP 駆動輪末装着車 202,700円～

MS-III PRO Urban 駆動輪末装着車 202,700円～

MS-III PRO SW 駆動輪末装着車 217,800円～

●上記金額の他、対応電動ユニットと取付工賃の金額が必要です。
※上記金額には消費税は含まれておりません。
※駆動輪末装着での購入時には別途消費税が必要となります。

対応電動ユニット



JWX-1PLUS+
22インチ・24インチ
ニッケル水素バッテリー・
介助操作部なしの場合
新車注文時
411,800円～(非課税)
(取付工賃含む)



JWX-2
22インチ・24インチ
ニッケル水素バッテリー・
標準タイヤ・ハンドリム
コーティングなしの場合
新車注文時
429,600円～(非課税)
(取付工賃含む)

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

iS 電動オプション仕様

耐100kg

ニッソンのモジュラー式車いすiSは、オプションで
ヤマハJWX-1PLUS+(iS用)装着タイプをご用意しています。
フレームカラーの選択により、オリジナリティーあふれる一台となります。

(iSにつきましては、P48-49をご覧ください。)

フレームカラーオプション

パールイエロー	ビビッドオレンジ	フォーミュラレッド	ベーシックブルー	ライトブルーパール
ブルーグリーン	フォレストグリーン	プリティピンク	プリティパープル	アプリコットピンク
シュガーブルー	シュガーグリーン	シュガーピンク	スプリームホワイト	スーパーホワイト
シルバーマタリック	ガンメタ	グラナダブラック		

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください



標準フレームカラー

JPブルー

PHOTO/iS電動オプション仕様
フレームカラー：フォレストグリーン
参考重量：28.1kg
(座クッション、バッテリー含まず)

※JWX-1PLUS+(iS用)は、一般市販品のJWX-1PLUS+ユニットとは、一部仕様異なります。(iSフレームに後付けて一般市販品のJWX-1PLUS+ユニットを取付けることはできません。)
※杖入れオプションはヤマハのオプション品の装着が可能です。

積極性のあるライフスタイルの為に。
自立と自活を助けるユニバーサルデザイン。

自立と自活を助けるユニバーサルデザイン

サイドガード



座位の安定感を高める強化樹脂製サイドガード。

バックサポート



背の10°後傾と張り調節式バックサポートが、首と肩に負担の少ないより自然で楽な座位姿勢を実現。車輪をこぐ際に肩とパイプが干渉しにくく、操作性に優れています。

アームサポート



指操作レバー式高さ調整。(アームサポート高調整24.5~30cm)



移乗を助ける後方跳ね上げ式。

レバー開き式・着脱式フットレッグサポート



フット・レッグサポートのレバーを引くと、ロックが解除され、開閉・着脱操作が可能になります。



スイング・インにより、移乗の際、車いすをより近づけることが可能。

フットレッグサポート



プレート前後及びフットサポート高調節可能。

4・5・6インチクッションキャスタ標準装備



オプション



折りたたみ式転倒防止装置

新車注文時
16,500円(非課税)(左右1組)
※転倒防止装置選択時はティッピンブレーキがなくなります。



角度可変式フットサポート

新車注文時
18,700円(非課税)(左右1組)




介助用制動ブレーキ(リンド式)

新車注文時
20,100円(非課税)(1台分)



電動ユニット(JWX-1 PLUS+ iS用)

オープン価格 22インチ・24インチ
※タイヤとハンドリムは、JWX-1 PLUS+専用のもになります。
詳しい仕様は、ヤマハ発動機カタログをご覧ください。



アルミキャストホイール4インチ / 4インチ幅広

アルミ削り出しによる軽量かつファッションブルなキャストホイール。
※車輪幅 22ミリ(4インチ) / 32ミリ(4インチ幅広)

新車注文時
10,200円(非課税)(2本1組)



杖入れ
新車注文時
5,500円(非課税)
(1個)

※ご注文時には取付位置(左・右)をご指定ください。
※杖入れは車輪部への取付けとなります。



iS 電動オプション仕様

フレーム：フォレストグリーン
駆動輪：電動ユニットJWX-1 PLUS+ 22インチiS用
参考重量：約28.1kg
(座クッション・バッテリー除く)



iS オptional仕様

フレーム：プリティピンク
駆動輪：介助用制動ブレーキ(リンド式)装着
参考重量：約16.0kg(座クッション除く)

フレームカラーオプション

新車注文時 **22,900円(非課税)**

パールイエロー	ビビッドオレンジ	フォーミュラレッド	ベージュブルー	ライトブルーパール
ブルーグリーン	フォレストグリーン	プリティピンク	プリティパープル	アプリコットピンク
シュガーブルー	シュガーグリーン	シュガーピンク	スプリムホワイト	スーパーホワイト
シルバーメタリック	ガンメタ	グラダブラック		

PREMIUM COLOR プレミアム・カラー

新車注文時のみ
34,100円(非課税)

プレミアムブルー プレミアムレッド プレミアムピンク

MAZIORA COLOR マジョーラ・カラー

新車注文時のみ **37,400円(非課税)**

マゼラン トラベジウム アンドロメダ マッターホルン マッキンリー

iS
NISSIN STYLISH



福祉用具
JIS19201:2016 自立用標準形・介助用標準形
(iS-Gを除く)

iS

基本価格 **200,200円～(非課税)**

耐100kg

車体寸法※1

- シート幅(バックサポートパイプ外々)：36・38・40・42cm ※2
- 前座高：40・41・42・43・44・45・46cm(座クッション除く)
- 後座高：全座高～約2cm ※3 ●バックサポート高：40cm
- バックサポート角度：90°(背折れ部より上+10°)
- シート奥行：40cm ●座クッション厚：約2cm
- シート生地：ポリエステル製メッシュシート
- キャスト：4・4幅広・5・6インチクッションキャスト
- 駆動輪：25-501 / 22×1% / 25-520 / 23-540 / 24×1%

※1 各部サイズは設定により選択不可場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

※2 シート幅(バックサポートパイプ外々)36cmは受注生産品となります。

※3 6インチクッションキャストを選択の場合、設定によって前座高～約3cmとなる場合があります。

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

00175-000225

標準フレームカラー



JPブルー

PHOTO / 標準仕様

フレーム：標準色(JPブルー)
駆動輪：23-540ニュートロンスベックス2
キャスト：5インチクッション
シート幅(バックサポートパイプ外々)：38cm
前座高・後座高：42-40cm(座クッション除く)
参考全長：100cm(参考折りたたみ全長：77cm※)
参考全幅：59cm(参考折りたたみ全幅：35cm)
参考全高：87cm(参考折りたたみ全高：65cm)
参考重量：約15.5kg(座クッション除く)
※フット・レッグサポートを取り外した場合の長さです。

※1 各部サイズは設定により選択不可場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

※2 シート幅(バックサポートパイプ外々)36cmは受注生産品となります。

※3 6インチクッションキャストを選択の場合、設定によって前座高～約3cmとなる場合があります。

iS-G

シート幅44・46cmの
ラージサイズモデル

PHOTO /

フレームカラーオプション仕様

フレーム：スーパーホワイト
駆動輪：24×1%
シート幅：46cm ※1
前座高・後座高：46-44cm ※2
参考全長：101cm(78cm ※3)
参考全幅：68cm(38cm)
参考全高：91cm(69cm)
参考重量：約16.7kg
()は折りたたみ時
※1 バックサポートパイプ外々の寸法です。
※2 座クッション除く
※3 フット・レッグサポートを取り外した場合の長さです。



フット・レッグサポート
スイング・イン・アウト
可能(着脱式)



iS-G < 受注生産 >

基本価格 **224,400円～(非課税)**

耐150kg ※5

車体寸法※4

- シート幅(バックサポートパイプ外々)：44・46cm
- 前座高：44・46cm ●後座高：41・44cm
- バックサポート高：40cm
- バックサポート角度：90°(背折れ部より上+10°)
- シート奥行：40cm ●座クッション厚：約2cm
- キャスト：6インチクッション
- 駆動輪：22×1% / 24×1%

※4 各部サイズは設定により選択不可場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認ください。

※5 電動オプション選択時は耐荷重は100kg(積載物含む)となります。

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

標準フレームカラー



JPブルー

標準バックサポートカラー



CORE B