MS-III PRO

NACTUSアクティブモデルNCT-MSの フレームワークを踏襲したデザインで電動走行のニーズに対応。 (NCT-MSにつきましてはNACTUSウェブサイトをご覧ください。)

簡易形モジュラー



PHOTO/MS-II PRO Urbanオプショナル仕様製作例(JWG-1装着仕様) フレームカラー:アルマイト赤(オブションカラー) 【参考重量】26.3kg(バッテリー含む・座クッション含まず)

フレームカラー フォーミュラー レッド パールイエロー ビビッド オレンジ フォレスト グリーン プリティ ピンク プリティ パープル ライトブル・ パール ブルーグリーン アプリコット ピンク シュガーブルー シュガー グリーン シュガ・ピンク スプリーム ホワイト シルバー メタリック ガンメタ スーパー ホワイト グラナダ ブラック

MS-II PRO UP

駆動輪未装着車 202,700円~

駆動輪未装着車 MS-II PRO Urban 202,700 円~

駆動輪未装着車 217,800円~

MS-II PRO SW

●上記金額の他、対応電動ユニットと取付工賃の金額が必要です。

※上記金額には消費税は含まれておりません。 ※駆動輪未装着での購入時には別途消費税が必要となります。

対応電動ユニット



JWG-1 22インチ・24インチ

バッテリーー体型・ 最高速度4.5km 介助用操作部なし・ 介助用ブレーキなしの場合 新車注文時

437,800円~(非課税) (取付工賃含む)



JWX-2 22インチ・24インチ ニッケル水素バッテリー・標準タイヤ・ハンドリム コーティングなしの場合新車注文時

429,600円~(非課税) (取付工賃含む)

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

(バッテリー含む・座クッション含まず)



ニッシンのモジュラー式車いすiSは、オプションで ヤマハJWG-1装着タイプをご用意しています。



※JWG-1はリムサイズ:22インチ及び24インチ、ドライブユニット取付:AUブラケット、自走操作部取付:スライドブラケット、バッテリー固定方法:一体型に対応。 ※杖入れオプションはヤマハのオプション品の装着が可能です。

69

積極性のあるライフスタイルの為に。 自立と自活を助けるユニバーサルデザイン。











基本価格 200,200円~(非課税)

車体寸法※1

●シート幅(バックサポートパイプ外々): 36·38·40·42cm **2 ●前座高: 40·41·42·43·44·45·46cm(座クッション除く) ●後座高: 全座高-約2cm *3 ●バックサポート高: 40cm

●バックサポート角度:90°(背折れ部より上+10°)

●シート奥行: 40cm ●座クッション厚: 約2cm ●シート生地: ポリエステル製メッシュシート

●キャスタ:4幅広·5·6インチクッションキャスタ

●駆動輪:25-501/22×1%/25-520/23-540/24×1%

※1 各部サイズは設定により選択不可の場合があります。詳しくは専用発注書にてご確認下さい。 ※2 シート幅(バックサポートパイプ外々)36cmは受注生産品となります。
※3 6インチクッションキャスタを選択の場合、設定によって前座高一約3cmとなる場合があります。

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください

iS-G

シート幅44·46cmの

ラージサイズモデル

フレームカラーオブショナル仕様 フレーム:スーパーホワイト

参考全長: 101cm(78cm ※3)

1 バックサポートバイプ外々の寸法です。

※3 フット・レッグサポートを取り外した場合の長さです。

参考全幅: 68cm(38cm) 参考全高: 91cm(69cm)

参考重量:約16.7kg

)は折りたたみ時

※2 座クッション除く

駆動輪: 24×1% シート幅: 46cm ※1 前座高·後座高: 46·44cm ※2

PHOTO/標準仕様 フレーム:標準色(JPブルー) 駆動輪:23-540ニュートロンスペックS2

キャスタ: 5インチクッション シート幅(バックサポートバイプ外々): 38cm 前座高・後座高: 42-40cm(座クッション除く) 参考全長: 100cm(参考折りたたみ全長: 77cm※) 参老全幅:59cm(参老折りたたみ全幅:35cm) 参考全高: 87cm(参考折りたたみ全高: 65cm) 参考重量:約15.5kg(座クッション除く) ※フット・レッグサポートを取り外した場合の長さです。

100kg

00175-000225

モジュラー

フット・レッグサポート



iS-G〈受注生産〉

基本価格 224,400円~(非課税)

●シート幅(バックサポートパイプ外々): 44·46cm ●前座高: 44·46cm ●後座高: 41·44cm

●バックサポート高: 40cm ●バックサポート角度:90°(背折れ部より上+10°)

●シート奥行: 40cm●座クッション厚: 約2cm ●キャスタ:6インチクッション ●駆動輪:22×1%/24×1%

※4 各部サイズは設定により選択不可の場合があります。

詳しくは専用発注書にてご確認下さい。 ※5 電動オプション選択時は耐荷重は100kg(積載物含む)となります。

150kg _{*5}

00175-000281

標準 バックサポートカラー

自立と自活を助けるユニバーサルデザイン



レバー開き式・着脱式フットレッグサポート

フット・レッグサポートのレ スイング・インにより、移乗

バーを引くと、ロックが解除 の際、車いすをより近づける

され、開閉·着脱操作が可能 ことが可能。


樹脂製サイドガード。



指操作レバー式高さ調整。 (アームサポート高調整 24.5~30cm)

アームサポート

バックサポート



背の10°後傾と張り調節式



移乗を助ける後方跳ね上げ式。

フットレッグサポート



4幅広・5・6インチクッション キャスタ標準装備




プレート前後及び フットサポート高調節可能。

オプション

になります。



折りたたみ式転倒防止装置 新車注文時





4インチ/4インチ幅広 アルミ削り出しによる軽量かつ ファッショナブルなキャスタホイ

※車輪幅 22ミリ(4インチ)/32ミリ(4インチ幅広) 10,200円(非課税)(2本1組)



角度可変式フットサポート

18,700円(非課税)(左右1組)

杖入れ



新車注文時 20,100円(非課税)(1台分)



iS オプショナル仕様 フレーム: ブリティピンク





簡易形モジュラー 電動オプショナル仕様のみ

22インチオブショナル仕様 参考重量:約32.6kg (バッテリー含む・座クッション含まず)

介助用制動ブレーキ (バンド式)装着 参考重量:約16.0kg(座クッション除く)

フレームカラーオプション

22 000-

庫注文時 ◢	22,900円(非課税)		
ニロー	ビビッド オレンジ	フォーミュラー レッド	ベーシック ブルー	ライトブル パール
バルー バリーン	フォレスト グリーン	プリティ ピンク	プリティ パーブル	アプリコッ ピンク
マュガー バルー	シュガー グリーン	シュガー ピンク	スプリームホワイト	スーパーホワイト
יועוי–	ガンメタ	グラナダ		

