ティルト&リクライニング式 座位保持 キッズ用車いす

ティルト&リクライニングで 座位保持。 折り畳み可能で どこでもおでかけ。



 Cub (カブ)
 1 60kg
 介助用





厳格な基準で知られるピッツバーグ大学での 試験に合格したCub(カブ)は、 世界中の途上国支援団体と連携し、 世界30か国以上に出荷され、子どもたちの 活動と成長を支えています。

仕様・サイズ	
シート幅	365mm
ヒップガイド幅	190~300mm(調節式)
座り幅	190~365mm
シート奥行	225~360mm(調節式)
バックサポート高	290~560mm(調節式)
バックサポート角度	75·82·90·97·105·112·120·127·135°(調整式)
ティルト角度	-9·0·9·18·27·36·45° (調整式)
前座高	395mm(座面水平時)
レッグサポート長	140~350mm(調節式)
押手ハンドル高	915~1260mm(調整式)
アームサポート高	165~215mm(調節式)
主輪	16インチ ノーバンクタイヤ
キャスタ輪	7インチ
耐荷重	60kg(積載物含む)
全幅	635mm
ホイールベース長	540mm
全長	787mm
重量	23.4kg(シートフレーム部:13.4kg/ベース部:10.1kg)
フレーム材質	アルミ軽合金



製造元: Colours 'N Motion, Inc. 企画・開発・販売元: PARTICIPANT (パティシパント社) (U.S.A.)

スプリング式歩行車

ミニウォーク

製造元: VELA (デンマーク)

ご注文時には、製品サイズ(S·L)・ トランクサポートサイズ(70·90cm)をご指定ください。

仕 様	サイズS	
全長	74cm	
全幅 ※	59cm(60cm)	
サドル高 ※	28~46cm	28~62cm
トランクサポート高 ※	58~74cm	73~89cm
トランクサポートサイズ	周長70cm·周長90cm	
重量	14kg	
耐荷重	40kg	
フレーム材質	スチール	

- ※全幅は、製造メーカー寸法の後輪タイヤ外々で表記して おりますが、駐車ブレーキシュー外々の方が広いため、 ()内に実寸を記載しております。 ※サドル高・トランクサポート高については、荷重スプリン
- グの種類によって多少前後します。

お子様の動きにスプリングが反応し、歩行をサポートします。 身体に合わせた各部の調整が可能です。

