"Light & Powerful"

傷害保険(1年間)

バッテリー含む 座クッション含まず

■シートベルト寸法(単位:cm)

胸ベルト・座クッション標準装備

折りたたみ時にフレームと動力部を分割できます。



●駆動部寸法(シート幅40cm·バッテリー未装着時)

Point 2

コンパクト構造で、狭いスペースも快適移動



6輪での安定走行を実 現するリンク機構とリ



クッションキャスタが、快 適走行をサポートします。



●ジョイスティック

できるジョイスティック ボックス。 バッテリー残量は5段 階及びパーセンテ



●2通りの方法で

70cm*

※シート幅40cmで計測

ハッテリーを車いすに 装着したまま充電。 バッテリーを車いす からはずして充電。



各部詳細



アームサポート 跳ね上げ式



フット・レッグサポート 開き式・着脱式





アームサポート高 ワンタッチボタン調整式



バックサポート張り調整式

オプション



残量計つき ニッケル水素 バッテリー 重量3.9kg 68,200円 ※NEO-PR新車購入時には、バッテリー1個と充電器1個が付属されています。



31,680円



6,900円(非課税) 操作入力に関するオプションを多数用意しています。詳しくは、お問い合わせください。 (販売店での取付作業が必要です。)

ベーシック	ブルー	フォレスト
ブルー	グリーン	グリーン
アプリコット	シュガー	シュガー
ピンク	ブルー	グリーン
スーパーホワイト	シルバー メタリック	グラナダ ブラック

フレームカラーオプション

フレームカラーオプション

新車ご注文時 22,900円(非課税

ビビッド オレンジ

パール イエロー



Point 1



全長55×全幅59×全高39cm

●フレーム部折りたたみ時寸法:全長98×全幅34×全高74cm

Point 3

3段階の速度切替が

ジで表示します。



スティックが跳ね上がり、左右 どちら側からも、らくらく移動。



仕様諸元表

項目		NEO-PR45		NEO-PR60			
速度 (km/h)	前進	高速4.5 中速3.5 但	〔速2.5	高速6.0	中速4.5	低速2.5	
	後進	前進速度の1/2					
重量* (kg)	全体	約29.1					
	駆動フレーム	約16.9					
バッテリー		ニッケル水素電池 DC24V 9.0Ah					
駆動方式		後輪直接駆動					
制動方式		モータ発電 及び 電磁ブレーキ					
制御方式		ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御方式					
駆動モータ		30分定格出力 DC24V 100W×2					
充電器	電源	90~240V 50 / 60Hz 170VA±15%					
	充電時間	最大6時間					
	付加機能	リフレ	ッシュ放電	電機能 0.5A			
連続走行距離		15km					
		算出条件:電動車いす JIS9203:2006 11.1.13頃 (1)式による常温25℃、乗車重量75kg、 最高速度、バッテリー新品満充電、平坦路直進連続走行時					
実用登坂	角度	6°					
使用者最大	体重 (積載物含む)	100kg以下					

※バッテリー含む、座クッション含ます。

基本価格 各575,000円~ (非課税)

2分割コンパクト電動車いす

フレームを分割できるから、車への積み降ろしが楽々。

ミッドシップモーターのコンパクト設計で、狭いところにもスイスイ移動。

車体寸法

●シート幅: 38·40·42cm *1 ●シート奥行:40cm

●前 / 後座高: 42 / 40cm(座クッション厚含まず) ●バックサポート高: 40cm

●バックサポート角度:90°(背折れ部+10°後傾)

●手押しハンドル高:82cm●アームサポート高:調整式24~32cm(座クッション厚含む)

移動のコンパクト

ネオピーアール

NEO-PR45(最高速度4.5km/h) / NEO-PR60(最高速度6.0km/h)

≪IMASEN

標準フレームカラー

標準シートカラー

標準形モジュラー

100kg

00175-000275

●アームサポートパッド長:30cm ●駆動輪サイズ: 16インチ ●キャスタサイズ: 7インチ

●後方補助キャスタサイズ: 4インチ

●サイズ:全長104×全幅59×全高85cm **2

※1 シート幅はアームサポート内々寸法です。シート布地の実寸とは異なります。 ※2 シート幅40cm仕様の場合

販売店様へ:専用発注書にてご発注ください