


“Light & Powerful”　スイスイ移動のコンパクト電動車いす

安心
安心保険つき
傷害保険（1年間）

総重量
約29.1kg
バッテリー含む
座クッション含まず

■シートベルト寸法（単位:cm）





2分割コンパクト電動車いす

NEO-PR

ネオピーアール

IMASEN ENGINEERING CORPORATION
共同開発:株式会社今仙技術研究所

補装具電動車椅子
標準形モジュラー

フレームを分割できるから、車への積み降ろしが楽々。
ミッドシップモーターのコンパクト設計で、狭いところにもスイスイ移動。

販売店様へ
専用発注書ダウンロードページ
https://www.wheelchair.co.jp/order/



胸ベルト・座クッション標準装備

NEO-PR45（最高速度4.5km/h） / NEO-PR60（最高速度6.0km/h）

基本価格 各575,000円～（非課税）

耐100kg

00175-000275

車体寸法

- シート幅：38・40・42cm ※1
- シート奥行：40cm
- 前 / 後座高：42 / 40cm（座クッション厚含まず）
- バックサポート高：40cm
- バックサポート角度：90°（背折れ部+10°後傾）
- 手押しハンドル高：82cm
- アームサポート高：調整式 24～32cm（座クッション厚含む）
- アームサポートパッド長：30cm
- 駆動輪サイズ：16インチ
- キャスタサイズ：7インチ
- 後方補助キャスタサイズ：4インチ
- サイズ：全長104×全幅59×全高85cm ※2

標準フレームカラー
フォーミュラーレッド　ライトブルーパール　ガンメタ

標準シートカラー
ウレタンレザー（UR-8）

※1 シート幅はアームサポート内々寸法です。シート布地の実寸とは異なります。
※2 シート幅40cm仕様の場合

販売店様へ：専用発注書にてご発注ください

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。


フレームを分割できるから持ち運びが楽々。コンパクト設計で狭いところもスイスイ移動。


Point 1
折りたたみ時にフレームと動力部を分割できます。



●駆動部寸法(シート幅40cm・バッテリー未装着時)：
全長55×全幅59×全高39cm
●フレーム部折りたたみ時寸法：全長98×全幅34×全高74cm

Point 2
コンパクト構造で、狭いスペースも快適移動





※シート幅40cmで計測



6輪での安定走行を実現するリンク機構とリアサスペンション



大きな7インチの前輪クッションキャスタが、快適走行をサポートします。

Point 3
●ジョイスティック

3段階の速度切替ができるジョイスティックボックス。
バッテリー残量は5段階及びパーセンテージで表示します。



●2通りの方法で充電が可能

Ⓐバッテリーを車いすに装着したまま充電。

Ⓑバッテリーを車いすからはずして充電。





各部詳細



アームサポート 跳ね上げ式



フット・レッグサポート 開き式・着脱式



アームサポートと一緒に、ジョイスティックが跳ね上がり、左右どちら側からも、らくらく移動。



アームサポート高 ワンタッチボタン調整式
高さ:24～32cm(座クッション厚含む)



バックサポート張り調整式

オプション



残量計つき ニッケル水素 バッテリー
重量3.9kg
追加単品購入時 税込価格
68,200円
(本体価格 62,000円)



NEO-PR用 充電器
追加単品購入時 税込価格
31,680円
(本体価格 28,800円)

※NEO-PR新車購入時には、バッテリー1個と充電器1個が付属されています。



アームサポート パッド長 ロングタイプ
(38cm)(左右1組)
新車注文時
6,900円(非課税)

操作・入力装置オプション





操作入力に関するオプションを多数用意しています。詳しくは、お問い合わせください。
(販売店での取付作業が必要です。)

仕様諸元表

項目		NEO-PR45	NEO-PR60
速度(km/h)	前進	高速4.5 中速3.5 低速2.5	高速6.0 中速4.5 低速2.5
	後進	前進速度の1/2	
重量※(kg)	全体	約29.1	
	駆動フレーム	約16.9	
バッテリー		ニッケル水素電池 DC24V 9.0Ah	
駆動方式		後輪直接駆動	
制動方式		モータ発電 及び 電磁ブレーキ	
制御方式		ジョイスティックコントローラによる全方向電子制御方式	
駆動モータ		30分定格出力 DC24V 100W×2	
充電器	電源	90～240V 50 / 60Hz 170VA±15%	
	充電時間	最大6時間	
	付加機能	リフレッシュ放電機能 0.5A	
連続走行距離		15km	
		算出条件:電動車いす JIS9203:2006 11.1.13項(1)式による常温25℃、乗車重量75kg、最高速度、バッテリー新品満充電、平坦路直進連続走行時	
実用登坂角度		6°	
使用者最大体重(積載物含む)		100kg以下	

※バッテリー含む、座クッション含ます。

フレームカラーオプション
新車ご注文時 **22,900円**(非課税)

パール イエロー / ビビッド オレンジ / ベーシック ブルー / ブルー グリーン / フォレスト グリーン
プリティ ピンク / プリティ パープル / アプリコット ピンク / シュガー ブルー / シュガー グリーン
シュガー ピンク / スプリーム ホワイト / スーパー ホワイト / シルバー メタリック / グラナダ ブラック

フレームカラーオプション
PREMIUM COLOR プレミアム・カラー
新車注文時のみ
34,100円(非課税)
プレミアムブルー / プレミアムレッド / プレミアムピンク

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。