車輪（スポーティータイプ）

スピナジーシリーズ　着脱式で耐久性に優れたスポーティーな車輪です。（ハンドリムはハードアルマイトの専用品となります。）


ブラック


ブルー


イエロー

24インチ（540）／25インチ（559）／26インチ（590）スピナジーSLX

スポーク形状：丸型
ハブ軸径：φ12.7mm

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着　●参考重量：740g（1本・24インチ）


ブラック


ホワイト

24インチ（540）スピナジーLX

スポーク形状：丸型
ハブ軸径：φ12.7mm

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着　●参考重量：670g（1本）


ブラック


ホワイト


レッド


オレンジ

24インチ（540）スピナジーB.LXL

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着

スポーク形状：平型（ブレード状）
ハブ軸径：φ12.7mm

●参考重量：590g（1本）

カーボンホイール　着脱式でスタイリッシュなカーボン製車輪です。（ハンドリムはハードアルマイトの専用品となります。）


ブラック

24インチ（540）ミズノフルカーボンホイール

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着



ハブ軸径：φ12.7mm

●参考重量：860g（1本）

ライトホイール　着脱式のスタイリッシュなスポーク車輪です。（ハンドリムはハードアルマイトの専用品となります。）


ブラック

24インチ（540）ライトホイール

※写真はオプションタイヤ・専用ハンドリム装着

ハブ軸径：φ12.7mm

●参考重量：590g（1本）

着脱式車輪



着脱式車輪

AS-Ⅲ・MS-Ⅲ・PILOTモジュールやオーダーメイド車いす用としての、ワンプッシュ着脱機能のついた車輪です。
※車いすが着脱車輪対応でない場合は装着できません。
※車軸（ハブ）には種類があります。車いすの仕様にあった車軸（ハブ）の指定が必要となります。



固定軸樹脂ホイール





ハンドリムは上下波型の専用品です。
ハンドリム間隔　1.2cm・2.2cm
●ご注文時にハンドリム間隔をご指定ください。
●ハンドリム間隔2.2cmは別途料金加算となります。
●専用ハンドリム以外のハンドリムの装着はできません。

20・22インチ さくら樹脂ホイール（専用ハンドリムつき）

ホイールサイズ：20インチ・22インチ
バンドブレーキ及びコンパクトドラムブレーキにのみ対応。（介助ブレーキ無しの仕様には対応しておりません。）
●取付可能タイヤサイズ（20インチ）：25-451
※25-451はエアリー対応可能
●取付可能タイヤサイズ（22インチ）：22"×1⅜、25-501
※25-501はエアリー対応可能
※ハイポリマータイヤは22"×1.65グレー（専用品）が取付可能

ホイールバッグ



NACTUS ホイールバッグ

税込価格 **24,200円**（本体価格 22,000円）

側面と中仕切りに10mm厚のスポンジを入れた2層構造により、2本のホイールを大切に保護します。
●適応車輪サイズ：27インチまで・2本収納可能
●直径72cm

※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。